

Mehrkomponentensensor M-2025 mit Nennkraft/Nenn Drehmoment von 10 kN/10 N·m ... 20 kN/20 N·m




Leistungsmerkmale

- Reaktiver Drehmoment-/Kraftsensor, nicht rotierend, z. B. für die Überprüfung der Eigenschaften von Elastomeren
- Sehr kurze axiale Baulänge
- Zuverlässig und robust
- Einfache Handhabung und Montage
- Sonderausführungen auf Anfrage

Anwendungen

- Montagetechnik
- Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
- Automobilindustrie
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
- Werkzeugbau
- Sondermaschinenbau

Mechanische Abmessungen in mm



Nennkraft/-drehmoment [N/Nm]	Gewicht [kg]
10/10; 20/20	4,0

Anschlussbelegung

Elektrischer Anschluss

Speisung (-)	Orange	●
Speisung (+)	Braun	●
Signal (+)	Rot	●
Signal (-)	Schwarz	●
Schirmung	Schirm	⊥

Technische Daten nach VDI/VDE/DKD 2638 und VDI/VDE/DKD 2639

Mehrkomponentensensor M-2025

Nennkraft F_{nom} /Nenn Drehmoment M_{nom}	kN/Nm	10/10; 20/20
Genauigkeitsklasse Kraft	% F_{nom}	0,2
Genauigkeitsklasse Drehmoment	% M_{nom}	0,2
Übersprechen	% F/M_{nom}	<1
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung b'	% F/M_{nom}	$\pm 0,1$
Nennbereich der Speisespannung $B_{U, nom}$	VDC	2 ... 12
Brückenwiderstand R_{Br} (Drehmoment)	Ω	350
Ein-/Ausgangswiderstand R_e/R_a (Kraft)	Ω	350
Nennwert C_{nom}	mV/V	1,0 $\pm 0,5$ %
Isolationswiderstand R_{is}	Ω	$>2 \cdot 10^9$
Elektrischer Anschluss		Messkabel, 3 m mit freien Litzen
Referenztemperatur T_{ref}	$^{\circ}C$	23
Nenntemperaturbereich $B_{T, nom}$	$^{\circ}C$	0 ... 100
Gebrauchstemperaturbereich $B_{T, G}$	$^{\circ}C$	-30 ... 120
Temperatureinfluss auf das Nullsignal TK_0	% $F/M_{nom}/10 K$	$\pm 0,2$
Temperatureinfluss auf den Kennwert TK_C	% $F/M_{nom}/10 K$	$\pm 0,2$
Gebrauchslast (statisch)	% F/M_{nom}	130
Grenzlast (statisch)	% F/M_{nom}	150
Bruchlast (statisch)	% F/M_{nom}	>300
Zulässige Schwingbeanspruchung	% F/M_{nom}	70 (Spitze - Spitze)
Werkstoff		Rostbeständiger Edelstahl
Schutzart		IP40

Artikel-Nr.	Nennkraft/-drehmoment [N/Nm]	Federkonstante [Nm/rad]	Massenträgheitsmoment [kg·m ²]		Grenzquerkraft [N]
			Antriebsseite	Messseite	
101133	10/10	1,7E+03	3,6E-03	5,4E-04	26
105858	20/20	2,9E+03	3,6E-03	5,4E-04	26

Kalibrierungen für Drehmoment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
400676	Linearitätsdiagramm nach Werksnorm	25 % Stufen
400664	Linearitätsdiagramm nach Werksnorm	10 % Stufen
400961	Werkskalibrierung nach VDI/VDE 2646	3 Stufen
400700	Werkskalibrierung nach VDI/VDE 2646	5 Stufen
400688	Werkskalibrierung nach VDI/VDE 2646	8 Stufen
	DAkKS-Kalibrierung nach Norm auf Anfrage	

Kalibrierungen für Kraft

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
400628	Linearitätsdiagramm nach Werksnorm	25 % Stufen
400170	Linearitätsdiagramm nach Werksnorm	10 % Stufen
400960	Werkskalibrierung nach DIN EN ISO 376 und DAkKS-DKD-R 3-3	3 Stufen
400652	Werkskalibrierung nach DIN EN ISO 376 und DAkKS-DKD-R 3-3	5 Stufen
400640	Werkskalibrierung nach DIN EN ISO 376 und DAkKS-DKD-R 3-3	8 Stufen
	DAkKS-Kalibrierung nach Norm auf Anfrage	

Zubehör

Elektrischer Anschluss

Artikel-Nr.	Bezeichnung
10323	Kabelstecker KS6 (6-polig Serie 581) inkl. Sensoranbau
10320	Kabelstecker KSSH15 (15-polig) inkl. Sensoranbau
43418	Eingangsstecker ZA9612FS (ALMEMO) inkl. Sensoranbau und Steckerkalibrierung
49205	Eingangsstecker ZKD712FS (ALMEMO 202) inkl. Sensoranbau und Steckerkalibrierung

Messverstärker

Beispiele der geeigneten Messverstärker für den Mehrkomponentensensor M-2025:

LCV	SI-USB	GM 40	GM 80	GM 80-PA
				

Weitere geeignete Messverstärker finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.lorenz-messtechnik.de/deutsch/produkte/>.